炊飯ジャー 商品一覧〈5.5合炊き・1升炊き〉極め炊き®

		圧力IH炊飯ジャー							
	品番（JANコード）	NP-WU10 210463<-BZ>	NP-WD10 210487<-TZ> 210470<-WZ>	NP-YS10 210913<-WA>	NP-YS18 210920<-WA>	NP-YA10 210937<-TA>	NP-YA18 210944<-TA>	NP-BE10 210500<-TD> 210494<-NZ>	NP-BE18 210524<-TD> 210517<-NZ>
	炊飯容量（白米）	5.5合炊き 0.09〜1.0L	5.5合炊き 0.09〜1.0L	5.5合炊き 0.09〜1.0L	1升炊き 0.18〜1.8L	5.5合炊き 0.09〜1.0L	1升炊き 0.18〜1.8L	5.5合炊き 0.09〜1.0L	1升炊き 0.18〜1.8L
	価格（税別）	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①
		 BZプライムブラック うまみプラス プラチナコートの内釜+内ぶたで甘み成分（還元糖）が約65%※1、うまみ成分（アミノ酸）が約13%※1UP!	 TZ プライムブラウン　WZ プライムホワイト うまみプラス プラチナコートの内釜+内ぶたで甘み成分（還元糖）が約65%※1、うまみ成分（アミノ酸）が約13%※1UP!	NEW WA ホワイト うまみプラス プラチナコート内釜で甘み成分（還元糖）が約45%、うまみ成分（アミノ酸）が約5%※1UP!		NEW TA ブラウン プラチナコート内釜で甘み成分（還元糖）が約30%UP!※2		NEW TD ダークブラウン　NZ シャンパンゴールド プラチナコート内釜で甘み成分（還元糖）が約15%UP!※2	
	内釜	 南部鉄器 極め羽釜® 釜底の厚さ2.3mm 釜厚1.7mm 内釜 3年保証※3	 鉄器コート 極め羽釜® 厚さ3.5mm 内釜 3年保証※3	 鉄器コート 豪熱羽釜® 厚さ2.2mm 内釜 3年保証※3		 鉄器コート プラチナ厚釜 厚さ2.2mm 内釜 3年保証※3		 鉄器コート プラチナ厚釜 厚さ1.7mm 内釜 3年保証※3	
おいしさ 炊飯	炊飯方式	IH	IH	IH		IH		IH	
	圧力	7通り炊き分け圧力（1.0〜1.3気圧）	7通り炊き分け圧力（1.0〜1.3気圧）	7通り炊き分け圧力（1.0〜1.3気圧）		7通り炊き分け圧力（1.0〜1.3気圧）		7通り炊き分け圧力（1.0〜1.3気圧）	
	うまみ圧力蒸らし	●	●	●		●		●	
	人工知能AI炊飯	●	●	●		●		●	
	ヒーター	かまどヒーター	かまどヒーター	胴リングWヒーター		—		—	
	豪熱沸とう	●	●	●		●		●	
	VFインバーター	●	●	●		●		●	
	全面加熱	●	●	●		●		●	
	蒸気口	大型	大型	●（蒸気口セットはありません）		●（蒸気口セットはありません）		大型	
	内ぶた	うまみプラス プラチナコート／うるおい二重内ぶた／ディンプルアルミ	うまみプラス プラチナコート／うるおい二重内ぶた／ディンプルアルミ	うるおい二重内ぶた／ディンプルアルミ		うるおい二重内ぶた／ディンプルアルミ		ディンプルアルミ	
おいしさ 保温	保温選択	極め保温（40時間※5）・高め保温・保温なし	極め保温（40時間※5）・高め保温・保温なし	極め保温（40時間※5）・高め保温・保温なし		極め保温（40時間※5）・高め保温・保温なし		うるつや保温（30時間※5）・高め保温・保温なし	
	保温経過時間表示	●	●	●		●		●	
	保温見張り番	●	●	●		●		●	
	あったか再加熱	●	●	●		●		●	
使いやすさ	液晶	大型バックライト液晶	大型バックライト液晶	大型オレンジくっきり液晶		大型オレンジくっきり液晶		大型オレンジくっきり液晶	
	蒸気セーブ※6	●（約80%カット）	●（約80%カット）	●（約80%カット）		●（約50%カット）		●（約50%カット）	
	油圧ダンパー構造	●	●	●		●		—	
	コードリール	●	●	●		●		●	
	洗米OK内釜	●	●	●		●		●	
	時計式2メモリータイマー	●	●	●		●		●	
	お知らせメロディー※7	ブザー・メロディー・サイレント	ブザー・メロディー・サイレント	ブザー・メロディー・サイレント		ブザー・メロディー・サイレント		ブザー・メロディー・サイレント	
	親切目盛	●（0.5カップごと）	●（0.5カップごと）	●（0.5カップごと）		●（0.5カップごと）		●（0.5カップごと）	
お手入れ	フラット庫内	—	—	●		●		●	
	フラットパネル&フレーム	●	●	●		●		—	
	洗える内ぶた	●	●	●		●		●	
	クリアコート	—	—	—		—		—	
	ステンレス	—	—	—		—		—	
メニュー	ごはんメニュー	詳しくは下表をご覧ください	詳しくは下表をご覧ください	詳しくは下表をご覧ください		詳しくは下表をご覧ください		詳しくは下表をご覧ください	
	無洗米	無洗米コース 白米（炊き分け5通り）／わが家炊き／エコ炊飯※8／かまど極め／熟成炊き（白米）／白米特急／白米急速／極め炊きこみ※10／やわらか／よりやわらか／おかゆ／すしめし／湯の子／金芽米※11／雑穀米／雑穀米がゆ／蒸気セーブ※6（約80%カット）	無洗米コース 白米（炊き分け5通り）／わが家炊き／エコ炊飯※8 おこげ（ふつう・炊きこみ）※9／熟成炊き（白米）／白米特急／白米急速 極め炊きこみ※10／やわらか／よりやわらか／おかゆ／すしめし 金芽米※11／雑穀米／雑穀米がゆ／蒸気セーブ※6（約80%カット）	無洗米コース 白米（炊き分け5通り）／わが家炊き／エコ炊飯※8 おこげ（ふつう・炊きこみ）※9／熟成炊き（白米）／白米急速 極め炊きこみ※10／やわらか／よりやわらか／おかゆ／おこわ すしめし／金芽米※11／雑穀米／蒸気セーブ※6（約80%カット）		無洗米コース 白米（炊き分け5通り）／わが家炊き／エコ炊飯※8 おこげ（ふつう・炊きこみ）※9／熟成炊き（白米）／白米急速 極め炊きこみ※10／やわらか／よりやわらか／おかゆ／おこわ すしめし／雑穀米／蒸気セーブ※6（約50%カット）		無洗米コース 白米（炊き分け5通り）／エコ炊飯※8／ 熟成炊き（白米）／白米急速／極め炊きこみ※10／ おかゆ／すしめし／雑穀米／ 蒸気セーブ※6（約50%カット）	
	最大炊飯容量区分※12	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓓ	Ⓑ	Ⓓ	Ⓑ	Ⓓ
	炊飯時消費電力（W）	1360	1360	1240	1370	1240	1370	1240	1370
	一回あたりの炊飯時消費電力量（Wh）※13	146	148	133	176	133	176	131	174
	一時間あたりの保温時消費電力量（Wh）※13	15.7	15.0	16.0	21.4	16.0	21.4	16.1	21.5
目標年度 2008年度	省エネ基準達成率（%）	111	111	117	116	117	116	119	117
	年間消費電力量（kWh/年）	76.1	75.7	72.1	115.1	72.1	115.1	71.0	114.2
	外形寸法（約cm）	29.5×36.5×24	29.5×36.5×24	27.5×34.5×23.5	30.5×37×26.5	27.5×34.5×23.5	30.5×37×26.5	26.5×40×22	29.5×42.5×26
	ふた開き時の高さ（約cm）	46.5	46.5	44.5	50	44.5	50	42	48
	本体質量（約kg）	8.5	8.0	6.5	8.0	6.5	7.5	5.5	6.5

		圧力IH炊飯ジャー		IH炊飯ジャー				マイコン炊飯ジャー	
	品番（JANコード）	NP-ZB10 210951<-WA>	NP-ZB18 210968<-WA>	NP-HQ10 208736<-XA>	NP-HQ18 208743<-XA>	NP-VN10 210548<-TA>	NP-VN18 210555<-TA>	NL-CS10 211200<-WA>	NL-CS18 211217<-WA>
	炊飯容量（白米）	5.5合炊き 0.09〜1.0L	1升炊き 0.18〜1.8L	5.5合炊き 0.09〜1.0L	1升炊き 0.18〜1.8L	5.5合炊き 0.09〜1.0L	1升炊き 0.18〜1.8L	5.5合炊き 0.18〜1.0L	1升炊き 0.36〜1.8L
	価格（税別）	オープン価格①	オープン価格①	35,000円（税別）①	38,000円（税別）①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格④	オープン価格②
		NEW WA ホワイト		 XA ステンレス プラチナコート内釜で甘み成分（還元糖）が約15%UP!※2		NEW パン（発酵・焼き）メニューつき TA ブラウン		NEW WA ホワイト	
	内釜	 黒まる厚釜 厚さ1.7mm 内釜 3年保証※3		 プラチナ厚釜 厚さ1.7mm		 黒まる厚釜 厚さ1.7mm		 黒厚釜 10サイズ：厚さ1.4mm 18サイズ：厚さ1.7mm	
おいしさ 炊飯	炊飯方式	IH		IH		IH		マイコン	
	圧力	3通り※4炊き分け圧力（1.0〜1.15気圧）		—		—		—	
	うまみ圧力蒸らし	●		—		—		—	
	人工知能AI炊飯	—		—		—		—	
	ヒーター	—		—		—		—	
	豪熱沸とう	●		●		●		—	
	VFインバーター	●		●		●		—	
	全面加熱	●		●		●		●	
	蒸気口	大型		大型		大型		大型	
	内ぶた	ディンプルアルミ		ディンプルステンレス		ディンプルステンレス		アルミ	
おいしさ 保温	保温選択	うるつや保温（30時間※5）		うるつや保温（30時間※5）・高め保温		うるつや保温（30時間※5）・高め保温		高め・低め	
	保温経過時間表示	●		●		●		●	
	保温見張り番	—		—		—		—	
	あったか再加熱	●		●		●		●	
使いやすさ	液晶	オレンジくっきり液晶		オレンジくっきり液晶		オレンジくっきり液晶		●	
	蒸気セーブ※6	●（約50%カット）		—		—		—	
	油圧ダンパー構造	—		—		—		—	
	コードリール	●		●		●		—	
	洗米OK内釜	●		●		●		●	
	時計式2メモリータイマー	●		●		●		●	
	お知らせメロディー※7	ブザー・メロディー・サイレント		ブザー・メロディー・サイレント		ブザー・メロディー・サイレント		ブザー・メロディー・サイレント	
	親切目盛	●（0.5カップごと）		●（0.5カップごと）		●（0.5カップごと）		●	
お手入れ	フラット庫内	●		●		●		—	
	フラットパネル&フレーム	—		—		—		—	
	洗える内ぶた	●		●		●		●	
	クリアコート	ふた		ボディ・ふた		ふた		—	
	ステンレス	ふた		ボディ・ふた		ふた		—	
メニュー	ごはんメニュー	詳しくは下表をご覧ください		詳しくは下表をご覧ください		詳しくは下表をご覧ください		詳しくは下表をご覧ください	
	無洗米	無洗米メニュー 無洗米を専用フローで炊きあげます		無洗米コース 白米／エコ炊飯※8／熟成炊き（白米）／白米急速／ 極め炊きこみ※10／おかゆ／おこわ／すしめし／雑穀米		無洗米コース 白米／エコ炊飯※8／熟成炊き（白米）／白米急速／ 極め炊きこみ※10／おかゆ／すしめし／雑穀米		無洗米メニュー 無洗米を専用フローで炊きあげます	
	最大炊飯容量区分※12	Ⓑ	Ⓓ	Ⓑ	Ⓓ	Ⓑ	Ⓓ	Ⓕ	Ⓗ
	炊飯時消費電力（W）	1240	1370	1230	1350	1105	1295	605	814
	一回あたりの炊飯時消費電力量（Wh）※13	132	174	139	185	143	191	159	211
	一時間あたりの保温時消費電力量（Wh）※13	15.5	20.8	15.1	20.4	15.0	20.2	18.9	23.0
目標年度 2008年度	省エネ基準達成率（%）	116	117	116	117	116	117	101	102
	年間消費電力量（kWh/年）	72.4	114.0	74.7	117.5	75.9	118.9	84.9	130.8
	外形寸法（約cm）	25.5×39×21.5	28×42×25.5	25×36×20	27.5×39.5×23.5	25.5×37.5×20.5	28×40.5×24.5	25×33.5×21.5	28×36.5×25
	ふた開き時の高さ（約cm）	41.5	47.5	40	46	41	47	41	47
	本体質量（約kg）	5.0	6.0	4.0	4.9	4.0	5.0	2.9	3.8

ごはんメニューについて

対象機種	白米	わが家炊き	エコ炊飯※8	かまど極め	おこげ※9	白米特急	白米急速	炊きこみ	やわらか	おかゆ	おこわ	すしめし	熟成炊き	金芽米※11	湯の子	雑穀米	雑穀米がゆ	玄米	玄米がゆ	分づき米	分づき米がゆ	パン（発酵・焼き）	ケーキ	発芽玄米
NP-WU	炊き分け5通り	121通り	●	●昔ながらのおこげができます	—	●	●	極め※10	●（やわらか・よりやわらか）	●	取扱説明書をご覧ください	●	●（白米・玄米）	●	●	●	●	●	●	取扱説明書をご覧ください	取扱説明書をご覧ください	—	—	取扱説明書で炊き方をご覧ください
NP-WD	炊き分け5通り	121通り	●	—	●	●	●	極め※10	●（やわらか・よりやわらか）	●	取扱説明書をご覧ください	●	●（白米・玄米）	●	—	●	●	●	●	取扱説明書をご覧ください	取扱説明書をご覧ください	—	—	取扱説明書で炊き方をご覧ください
NP-YS	炊き分け5通り	49通り	●	—	●	—	●	極め※10	●（やわらか・よりやわらか）	●	取扱説明書をご覧ください	●	●（白米・玄米）	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	取扱説明書をご覧ください
NP-YA	炊き分け5通り	49通り	●	—	●	—	●	極め※10	●（やわらか・よりやわらか）	●	取扱説明書をご覧ください	●	●（白米・玄米）	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	取扱説明書をご覧ください
NP-BE	炊き分け5通り	—	●	—	—	—	●	極め※10	—	●	取扱説明書をご覧ください	●	●（白米・玄米）	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	ややもちもちで炊けます
NP-ZB	ふつう、しゃっきり	—	●	—	—	—	●	極め※10	—	●	取扱説明書をご覧ください	●	●（白米・玄米）	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	取扱説明書をご覧ください
NP-HQ	●	—	●	—	—	—	●	極め※10	—	●	●	●	●（白米・玄米）	—	—	●	—	●	—	—	—	—	●	白米で炊けます
NP-VN	●	—	●	—	—	—	●	極め※10	—	●	取扱説明書をご覧ください	●	●（白米・玄米）	—	—	●	—	●	—	—	—	●	●	白米で炊けます
NL-CS	●	—	—	—	—	—	●	極め※10	—	●	取扱説明書をご覧ください	●	●（白米）	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	取扱説明書をご覧ください

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。

- ●医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には専門医とよくご相談のうえお使いください。
- ●IH炊飯ジャーは、強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので、安心してお使いください。
- ●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

※1 平成21年当社従来品プラチナコートなし（内ぶた+内釜）NP-LT型との比較　甘み成分の一つである還元糖量NP-LT型0.066mg/gとNP-WU・WD型0.109mg/g、NP-YS型0.096mg/g、うまみ成分のひとつであるアミノ酸量NP-LT型112nmol/gとNP-WU・WD型127nmol/g、NP-YS型118nmol/gとの比較。当社自社基準による東京農業大学調べ。JISR1693-1:2012に基づく一般財団法人ファインセラミックスセンター調べ。

※2 ごはん表面の「粘り」成分中の還元糖量比較　当社自社基準による　東京農業大学調べ。
NP-YA型 0.086mg/g、プラチナコートなし 平成21年NP-LT型 0.066mg/gとの比較、
NP-BE型・HQ型 0.074mg/g、プラチナコートなし 平成21年NP-LF型 0.064mg/gとの比較
（条件）白米ふつう　3カップ　室温23℃測定

※3 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

※4 NP-ZB型の3通りは「すしめし」「しゃっきり」「ふつう」の炊き分けができます。

※5 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。

※6 NP-WU型・WD型・YS型は蒸気量を約80%セーブ
（10サイズで3合炊飯時排出蒸気量 NP-WU型:白米ふつう 64.2g、蒸気セーブ 9.7g、
NP-WD型:白米ふつう 71.5g、蒸気セーブ 10.8g、
NP-YS型:白米ふつう 68.5g、蒸気セーブ 12.8g、
NP-YA型・BE型・ZB型は蒸気量を約50%セーブ
（10サイズで3合炊飯時排出蒸気量 NP-YA型:白米ふつう 63.4g、蒸気セーブ 23.9g、
NP-BE型:白米ふつう 59.6g、蒸気セーブ 22.5g、
NP-ZB型:白米ふつう 54.1g、蒸気セーブ 27.0g）。
白米ふつう選択時と蒸気セーブ選択時。　室温23度で測定。当社自社基準による 当社測定値。周囲の環境などによって蒸気量は異なります。尚、蒸気量は抑えられますが、結露ややけどにご注意ください。

※7 ブザー、メロディー、サイレントの切り替えができます。

※8 エコ炊飯に関してはそれぞれ商品情報をご参照ください。

※9 NP-WD型・YS型・YA型はふつうおこげと炊きこみおこげが炊けます。おこげの濃さは、季節、炊飯量、水加減、お米の種類、浸水時間などの条件によって変わります。

※10 極め炊きこみ:ふつうに炊くと、かためになりがちな炊きこみごはんを、おいしく炊きあげます。

※11 金芽米は東洋ライス株式会社の登録商標です。

※12 電磁誘導加熱方式（IH）0.99ℓ以上1.44ℓ未満…Ⓑ、1.80ℓ以上…Ⓓ　（IH）以外 0.99ℓ 以上1.44ℓ未満…Ⓕ、1.80ℓ以上…Ⓗ

※13 消費電力量は、炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。

本物の圧力の印

SGマーク	製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。
PSCマーク	経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。

炊飯加熱を最適に保つ VFインバーター制御

電圧の変化に左右されず、電力を一定に保ちます。
※VFとはVoltage Feedback（電圧変動補正の略）

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」および「達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性能が優れています。

この紙面の掲載商品の価格は、希望小売価格（税別）で、消費税は含まれておりません。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※掲載の外形寸法（約cm）は、幅×奥行×高さです。